


LEMONDE_{INC.}

VINYLE . Les revêtements souples





VINYLE

La responsabilité de l'installateur et du propriétaire

Avant l'installation, il est de la responsabilité du propriétaire et/ou de l'installateur et/ou du représentant de s'assurer de la quantité nécessaire du produit, en considérant un supplément de 4 % à 6 % pour la perte causé par les coupes. **LEMONDE** suggère également de conserver quelques tuiles ou retailles de provision, en cas de bris et/ou dommage du plancher. Ensuite, lors de la réception de la commande et avant toute installation que ce soit, il est nécessaire de s'assurer de l'exactitude du produit (teinte, format, défautuosité), en réalisant une inspection du produit et du site d'installation (Voir Politique de retour). Tout d'abord, il faut noter que toute installation d'un produit est considérée comme finale. Ainsi, l'installateur a la responsabilité d'effectuer une inspection préalable des tuiles avant l'installation et d'éliminer les tuiles ou rouleau ayant des imperfections. Par ailleurs, il existe une marge de défautuosité acceptable de 5% (excluant la marge de 4% à 6% de coupe).

L'entretien d'un revêtement souple contribue à améliorer son apparence et le protège en réduisant l'usure et l'abrasion, ce qui augmente la durée de vie du plancher. Il existe trois étapes dans l'entretien d'un revêtement souple. La première étant la plus importante est le nettoyage sur une base régulière. La deuxième est facultative, mais suggérée: le polissage. Et la troisième dépend de vos besoins, c'est le scellage, surtout utilisé dans un milieu commercial lorsque l'on installe de grande superficie. Le vinyle est simple à nettoyer, il suffit de respecter quelques règles de base et votre revêtement de vinyle restera intact très longtemps. De plus, afin d'être couvert par la garantie du produit, il faut parfois respecter des règles d'installation et d'entretien spécifique. Voici quelques conseils afin d'entretenir votre revêtement souple :

- Passer l'aspirateur régulièrement pour éliminer les poussières et saletés abrasives.
- Si des taches apparaissent, nettoyez à l'eau chaude avec un chiffon doux, évitez les brosses car elles peuvent rayées le revêtement. Si elles persistent, des produits conçus pour le nettoyage sans-rinçage font un excellent travail. Il est également possible d'utiliser un mélange une once de détergent liquide dilué dans un Gallon d'eau.

L'entretien d'un revêtement souple de vinyle

Après le nettoyage, prenez le temps de bien rincer plusieurs fois votre plancher. Ne pas utiliser de détergents, de nettoyeurs abrasif ou de produits qui laisseront un film huileux et cireux. Bien sur, il est idéal afin de ne pas dégrader votre plancher de suivre les conseils du manufacturier.

- Un revêtement de vinyle est sensible aux abrasions, ainsi prenez le temps de protéger votre plancher en coupant régulièrement les griffes de vos animaux de compagnie et en installant des carpettes aux endroits appropriés (vestibules, zones de forte affluences où s'accumule poussières et gravats).
- Interdisez le port de souliers, surtout les talons hauts à aiguilles, pour minimiser les traînées et les égratignures.
- Protégez vos planchers en fixant des feutres sous les mobiliers, tels que les pattes de chaises et de table.
- Évitez de déplacer les meubles lourds et les électroménagers, car ils pourraient endommager le sol, si le déplacement d'un meuble est nécessaire.
- Si une partie du sol se détache et/ou se décolle (selon le type d'installation), il faut vite procéder à une réparation pour ne pas accroître le problème. S'il le faut contacter un représentant LEMONDE, afin de faire réparer le revêtement.

VOICI UNE DESCRIPTION DES TYPES DE PRODUITS NETTOYANTS, UTILE POUR L'ENTRETIEN D'UN REVÊTEMENT SOUPLE :

Nettoyant neutre pour revêtements de sol

Un détergent modéré (pH de 6 à 8) qui ne contient pas de produit alcalin fort. Les nettoyants neutres enlèvent la saleté, non le poli, et s'utilisent lors du passage d'une vadrouille humide, du nettoyage de tache, du récurage et du nettoyage général du revêtement de sol.

Nettoyant tout usage

Les nettoyants tout usage, plus forts et plus alcalins que les nettoyants neutres, sont utilisés dans les endroits à circulation intense où il faut peut-être enlever une saleté plus tenace. Il faut faire attention car ils peuvent enlever le fini du sol.

Désinfectants

Les composés d'ammonium quaternaire («quats») sont des désinfectants souvent utilisés dans les programmes de contrôle d'infection dans un contexte médical. Dans la plupart des cas, quand ils sont utilisés et dilués correctement, ils n'auront que peu ou pas d'effet sur la plupart des revêtements de sol. Les désinfectants phénoliques tendent à être caustiques et sont suffisamment corrosifs pour endommager les finis de revêtement de sol et les revêtements de sol souples sensibles.

L'entretien d'un revêtement souple de vinyle

Scellant pour revêtements de sol

Les scellants, normalement des acryliques, sont appliqués entre le revêtement de sol et le fini/poli pour contribuer à remplir les pores et lisser la surface. Les scellants fournissent une base qui maintient l'adhésion et augmente le lustre du fini/poli qui est appliqué par dessus. Certains scellants procurent aussi une résistance aux taches.

Poli/fini pour revêtements de sol

Une couche temporaire qui rehausse l'apparence et protège la surface du revêtement de sol sur laquelle elle est appliquée. Utilisé pour la protection du revêtement de sol contre l'usure abrasive et les rayures causées par la poussière, la saleté, la poussière extérieure et les débris. Aide aussi à protéger le revêtement de sol des dommages causés par les déversements.

Solution de polissage par vaporisation

Un composé spécialement formulé qui se vaporise sur le revêtement de sol et puis poli sur celui-ci pour renouveler la surface et remplir les égratignures et corriger les irrégularités dans le fini de revêtement de sol.

IL EXISTE TROIS RAISONS D'ENVISAGER LE POLISSAGE DE VOTRE PLANCHER :

PROTECTION : Le poli protégera le revêtement de sol des effets nocifs de l'usure abrasive, de l'incrustation de saleté, de nombreuses taches et des effets de lessivage causés par des nettoyages fréquents.

APPARENCE : L'utilisation d'un poli (fini) améliorera l'apparence et fournira un lustre uniforme.

FACILITÉ D'ENTRETIEN : L'utilisation d'un poli peut permettre de nettoyer le revêtement de sol plus facilement. Les polis acryliques de haute qualité à base d'eau sont les finis appliqués sur site qui sont utilisés le plus souvent pour protéger et améliorer les revêtements de sol souples à usage commercial. Il existe de nombreux types de poli pour les revêtements de sol, il est important de faire un bon choix pour aller avec le programme d'entretien.

Décapant pour revêtements de sol

Les décapants sont des produits chimiques fortement alcalins (pH =10) qui pénètrent profondément et qui, quand ils sont bien dilués dans l'eau, détachent et enlèvent les scellants et

L'entretien d'un revêtement souple de vinyle

les finis. On peut aussi les utiliser pour enlever la saleté très incrustée. Les décapants à appliquer/enlever à la vadrouille ne requièrent pas un récurage à la machine. L'utilisation d'un décapant à appliquer/enlever à la vadrouille, sans récurage et/ou sans rinçage, n'est pas recommandée sur les revêtements de sol à carreaux qui ont moins de 2 ans parce que cela peut nuire à l'adhérence de l'adhésif. L'utilisation d'un décapant très solvaté ou très concentré peut également nuire au linoléum et à d'autres revêtements de sol spécialisés.

Joints thermosoudés

Si cela n'a pas été fait après la phase de pose du revêtement en feuilles thermosoudées, appliquez une bande étroite de fini protecteur aux joints thermosoudés. Cela contribuera à réduire la porosité et scellera la surface supérieure de la soudure. C'est particulièrement important lors d'utilisation d'une des options d'entretien sans poli. Quand vous effectuez l'entretien d'un produit sans poli pour les revêtements de sol, il peut s'avérer nécessaire de remettre périodiquement une couche protectrice sur les joints soudés.



TAPIS . BOIS . CÉRAMIQUE . VINYLE

WWW.LEMONDEINC.COM

1160 Place Nobel, Boucherville, Qc. J4B 5L2
T. 450-641-0001 - F. 450-641-4791